

FACE SHIELDS

防災面・耐熱面



フェイスシールド【防災面・耐熱面】

豊富なラインナップから作業に合わせてお選びいただける防災面は、当社の実績を誇る製品です。それぞれに工夫を施し、着用する方それぞれの快適性を大切にしています。ヘルメットとの組み合わせや、使用現場に合わせた改良など、お気軽にお申し付け下さい。

マルチタイプ取付タイプ (260式取付例)



MP型取付例



前ひさし型取付例

※金具交換無しで、様々なヘルメットに取り付け可能。

ヘルメットと防災面取付金具の組合せ表

ヘルメット	MP型	前ひさし型				
		フラット型	リップ小型	リップ大型	溝付型	深溝付型
250式	●		●			
260式	●		●	●	●	●
270式	●		●	●		
320式	●	●	●			
380式					●	
410式	●	●	●	●	●	●

※上記の取付金具の型式より面体を選んで下さい。

マーク説明

UVカット (紫外線カットレンズ)
眼に有害な紫外線を99.9%カット。

レンズ交換可
傷・汚れがついたレンズを交換可能。(替レンズ別売)

ヘルメット取付けタイプ

薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など眼及び顔全体を保護



マルチ取付けタイプ

YF-260 W250×H215×T2(mm) 216g 1箱10ヶ入り **260式**
レンズ/アクリル カラー/透明 仕様/ひさしなし **金属フレーム** (マルチタイプ)



NO.270 W250×H215×T2(mm) 198g 1箱10ヶ入り **270式**
レンズ/アクリル カラー/透明 仕様/ひさしなし **金属フレーム**



耐熱面



YF-310G W450×H215×T1.5(mm) 296g 1箱10ヶ入り **270式**
レンズ/ポリカーボネート、熱線反射、多層膜コーティング
カラー/ゴールド 仕様/MP型、前ひさし型 **金属フレーム**

透過率(面の中心部)				
紫外線(365nm)	0.0001%以下 (JIS#12以上)			
紫外線(313nm)	0.0001%以下 (JIS#12以上)			
防熱効果(伊前作業での実測値)				
炉の温度	炉からの距離	作業時間	面の外側表面温度	面の内側表面温度
780℃	200mm	6分	46℃	42℃
850℃	300mm	8分	45℃	42℃
890℃	400mm	6分	43℃	40℃



YF-323 W320×H215×T2(mm) 290g 1箱10ヶ入り **320式**
レンズ/ポリカーボネート カラー/透明 仕様/ひさし付、レンズ交換可



マルチ取付けタイプ

YF-410 W280×H215×T2(mm) 215g 1箱10ヶ入り **410式**
レンズ/アクリル カラー/透明 **プラスチックフレーム** (マルチタイプ)



YF-304 W245×H223×D220(mm) 270g 1箱10ヶ入り **270式**
レンズ/アクリルバブルタイプ(元版3mm) カラー/透明 **プラスチックフレーム**
仕様/マスク併用型、プラスチックフレーム、ひさし付サイドカバー付(ポリカーボネート1.2mm)、レンズ交換可



YF-320 (ひさし付) W320×H215×T2(mm) 296g 1箱10ヶ入り **320式**
YF-320A (ひさしなし) W250×H215×T2(mm) 258g 1箱10ヶ入り
レンズ/アクリル カラー/透明



NO.250 W250×H215×T2(mm) 216g 1箱10ヶ入り **250式**
レンズ/アクリル カラー/透明 仕様/ひさしなし

注意 防災面について
1.ヘルメットにあった取付金具の防災面を選んで下さい。取付は正しくしっかり装着して下さい。2.作業中に防災面をはずしたり、上部に面体をはね上げないで下さい。3.化学薬品、液体飛沫や浮遊粉じんの発生する作業にはゴーグル型保護めがねを併用して下さい。4.熱現場には耐熱面をご使用下さい。

保護めがね
産業用度付き
保護めがね
ゴグル形
保護めがね
遮光めがね
液晶溶接面
レンズ交換可
防熱面
バックサポート
アクセサリ
電動ファン付き
呼吸用保護具
使い捨て式
防じんマスク
レーザー光用
遮光保護具

バブル面ヘルメット取付けタイプ

薬品、溶剤、農業散布(液状)、刈払い作業など眼及び顔全体を保護



YF-300 W213×H223(mm) 243g 1箱10ヶ入り
 レンズ/アクリルバブルタイプ(大)(元版3mm) カラー/透明
 仕様/マスク併用型、ひさし付、レンズ交換可

270式

金属フレーム



YF-301 W213×H223(mm) 213g 1箱10ヶ入り
 レンズ/アクリルバブルタイプ(大)(元版3mm) カラー/透明
 仕様/マスク併用型、ひさし付、レンズ交換可

270式

プラスチックフレーム



YF-303 W213×H223(mm) 210g 1箱10ヶ入り
 レンズ/アクリルバブルタイプ(小)(元版3mm) カラー/透明
 仕様/マスク併用型、ひさし付、レンズ交換可

270式

プラスチックフレーム



YF-380B W213×H217(mm) 258g 1箱10ヶ入り
 レンズ/アクリルバブルタイプ(元版3mm) カラー/透明
 仕様/金属フレームL字ストッパー付、自在式金具使用、ひさしなし
 (レンズがヘルメットと平行の位置に上がります)、レンズ交換可

380式

金属フレーム



作業帽タイプ

作業帽と合わせて使用できるタイプ。



YF-370B W205×H220(mm) 144g 1箱10ヶ入り
 レンズ/アクリルバブルタイプ(元版2mm) カラー/透明
 仕様/作業帽装着用、ひさしなし、レンズ交換可
 備考/半導体工場用、軽作業用



YF-370 W210×H200(mm) 114g 1箱10ヶ入り
 レンズ/アセチ平面くもり止め(T=0.8m) カラー/透明
 仕様/作業帽装着用、ひさしなし、レンズ交換可
 備考/半導体工場用、軽作業用



NO.230B W250×H215×T2(mm) 201g 1箱10ヶ入り
 レンズ/アクリル カラー/透明 仕様/作業帽装着用、ひさしなし



NO.230 W250×H215×T2(mm) 200g 1箱10ヶ入り
 レンズ/アクリル(角型) カラー/透明 仕様/作業帽装着用、ひさしなし

ホルダー部とレンズ部を組み合わせるシステム防災面(合計6種類の組み合わせ)

システム防災面セット例



YFH-20 × YFS-200 HC
 レンズ部/ポリカーボネート(ハードコート)
 サイズ/W250×H280×D315(mm) 重量/334g



YFH-20 × YFS-200 AF
 レンズ部/ポリカーボネート(くもり止め)
 サイズ/W250×H280×D315(mm) 重量/334g



YFH-20 × YFS-200 MESH
 レンズ部/メッシュ(鉄)
 サイズ/W250×H275×D315(mm) 重量/279g



YFH-50 × YFS-200 HC
 レンズ部/ポリカーボネート(ハードコート)
 サイズ/W242×H205×D210(mm) 重量/264g



YFH-50 × YFS-200 AF
 レンズ部/ポリカーボネート(くもり止め)
 サイズ/W242×H205×D210(mm) 重量/264g



YFH-50 × YFS-200 MESH
 レンズ部/メッシュ(鉄)
 サイズ/W242×H200×D195(mm) 重量/207g

ホルダー部



YFH-20 (ヘッドギア)



YFH-50 (ヘルメット取付けフレーム)



リブ大

溝付き

MP型装着例

YFH-50 フレーム適合品ヘルメット

谷沢製作所ヘルメット	ST#141	ST#189シリーズ	ST#118シリーズ	ST#1610シリーズ	ST#169シリーズ
ミドリ安全ヘルメット	SC-1シリーズ	SC-5シリーズ	SC-9シリーズ	SC-11シリーズ	SC-13シリーズ



2段階フリップアップ式

レンズ部



YFS-200 HC (ハードコートレンズ)



YFS-200 AF (くもり止めレンズ)



YFS-200 MESH (メッシュ面)

保護めがね

産業用度付き
保護めがね

ゴグル形
保護めがね

遮光めがね

液晶溶接面

防災面
耐熱面

バックサポート

アクセサリ

電動ファン付き
呼吸用保護具

使い捨て式
防じんマスク

レーザー光用
遮光保護具