

アセドメバンドシリコーン 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、使用期間中は大切に保管してください。

1. 本製品の用途

●本製品は溶接現場や土木工事、屋外での建設現場作業時の汗対策用のアセドメバンドシリコーンです。


2. 使用上の注意

- 輸送途上等で製品にキズや変形が生じる場合があります。必ずご使用前によく点検してください。
- 長時間ご使用になると、ごくまれに肌に異常があらわれる場合があります。使用中、万が一アレルギ一症状が発生した場合、ただちに使用を中止し、専門医にご相談ください。
- 着脱時に無理な力がかかると、破損や切断の原因になりますので、両手での付け外しをお勧めします。

3. 本製品のご使用方法

溝になる部分を上にして額に当てた状態で頭に巻いてご使用ください。


ご使用イメージ



●ベルトの調節方法

下図ベルトの調節方法によりベルトの長さを調節し、頭部に装着してください。

ベルト後部の尾錠（ベルトアジャスター）からベルトをはずし、長さを調節してください。調節後、尾錠へ再セットしてください。



4. お手入れ方法、その他

- お手入れの際は中性洗剤をご使用のうえ押し洗い、水気をふき取り、完全に乾いてからご使用ください。
- 経年による劣化は避けられませんが少しでも長くご使用いただくために汗、皮脂、汚れなどが付着した場合は洗い流してください。特に色が薄いものに関しては汗、皮脂、汚れなどを放置すると変色する可能性がありますのでこまめなお手入れをお勧めいたします。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 漂白剤、洗濯機、乾燥機などは使用しないでください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはしないでください。
- 高温のものへ近づけることはしないでください。

アセドメバンドシリコーン

- ベルト本体：シリコーン
- 尾錠（ベルトアジャスター）：ポリカーボネート
- 重さ：19g

※ 製品に関するお問い合わせ

山本光学株式会社

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3-25-8

本社 TEL 06-6783-1101 東京支店 TEL 03-3868-5503

URL : <https://www.yamamoto-kogaku.co.jp/safety>

第1版